



Desmagnetizador de oficina

Maneja casi todos los formatos de medios magnéticos

Alta energía

Borra cintas en tan sólo 10 segundos por cada cinta

Fácilmente transportable

Fácil de usar



El V92 DigiTapemaster es probablemente el borrador de alta energía más compacto disponible, para usuarios que requieren un desmagnetizador de bajo volumen, no continuo y eficiente. Es capaz de borrar todos los soportes magnéticos de alta energía, basados en óxido o metal, el V92 DigiTapemaster es adecuado para casi todas las aplicaciones de los usuarios de los soportes magnéticos.

El V92 DigiTapemaster es una unidad manual y silenciosa que se acomoda perfectamente sobre una mesa. Sin concesiones cuando se trata de rendimiento. Con niveles de borrado por debajo de -75dB para cintas de metal de alta energía y por debajo de -90dB en las cintas estándar de óxido, el borrado completo está garantizado en todo momento.

El tiempo de borrado es también extremadamente rápido, tarda tan solo 10" en borrar cada cinta.

El V92 DigiTapemaster es verdaderamente universal, de escritorio, cumple con las necesidades de cualquier institución o de usuarios en la desmagnetización de una amplia gama de soportes, audio, vídeo, cintas de ordenador y casetes.



Formatos soportados:

**Broadcast y Vídeo:** DVC Pro; Hi-8; Diskettes de datos; QIC-DC 600, 2000; TK50, 70, 85; DLT; 3480/3490/3590; 4mm; 8mm; Exabyte; Taravan; Super DLT I, II and III; Ultrium LT01, LT02 & LT03; DLT IV-VSL

Alimentación:

220 ~ 250V AC 50Hz  
110 ~ 115V AC 60Hz

Consumo medio:

Estándar de 9 amps.

Intensidad de borrado:

-90db en 750 oe cinta  
-75db en 1500 oe cinta

Fuerza desmagnetizadora:

4000 Oe

Ciclo:

No continuo, tan sólo 10 segundos por casete

Dimensiones (HxWxD):

6" x 10.5" x 13.5"  
154mm x 270mm x 340mm

Peso:

34lbs (15.5kg)

Rendimiento:

Estándar, 180 casetes / cartuchos por hora

Controles:

Interruptor de red On/Off , botón de desmagnetizado, llave de seguridad y pedal

Indicadores:

Luz "Degauss On"  
Red On/Off  
Campo de borrado



## Garantía

12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y mano de obra incluida. Disponibles, ampliaciones de garantía.