

V94 MidiGausser



Borra S-VHS, VHS, Beta y cassetes U-matic

Ligero y portátil

Borra soportes hasta 1500 Oe

Fácil manejo

Bajo coste y eficiente

Apto para DAT de 4 y 8mm



Diseñado para ofrecer una instalación de coste-efectiva, para eliminar gran variedad de formatos más comunes de soportes magnéticos de vídeo y datos, el V94 será interesante para cualquier persona de la industria del vídeo, que requiere, a un bajo coste, un equipo compacto para encargarse de pequeñas o medianas cantidades de cartuchos o cintas.

El funcionamiento es seguro y simple, se consigue deslizando cassetes, usando la barra guía, o ruedas giratorias para las cintas sobre la superficie del Degausser. Esto proporciona la supresión eficaz de las pistas grabadas previamente. El V94 dispone de un sistema automático con control térmico de ventilación, permitiendo que la máquina, cuando se utiliza para borrar grandes cantidades de cintas este refrigerada. Dispone, adicionalmente, de un fusible para la seguridad del suministro eléctrico.

El V94 será interesante para operadores de duplicación, producción, CCTV, registros de voz y las industrias de la instrumentación que se beneficiarán de la mejora y eficiencia que traerá el V94 Midigausser.

V94 MidiGausser



Formatos soportados:

Casetes: VHS; S-VHS; Beta; U-matic
Cartuchos: Data DC 300, 600, 2000, 3480/3490; TK50, TK70;
4mm & 8mm; DAT; DLT; Disquetes

Alimentación:

220 ~ 240V AC 50Hz
115 ~ 208V AC 60Hz

Consumo:

Estándar de 1.8 amps. (50Hz)

Intensidad de borrado:

-75db

Fuerza desmagnetizadora:

2800 Oe

Ciclo:

No continuo, inicialmente de 12 minutos con un 40% de ciclo la primera hora, dependiendo de la temperatura ambiente

Dimensiones (HxWxD):

4.5" x 13.9" x 14.5"
114mm x 353mm x 363mm

Peso:

30lbs (13.6kg)

Rendimiento:

Estándar 180 S-VHS por hora

Controles:

Interruptor de red On/Off

Indicadores:

Borrado



Garantía

12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y mano de obra incluida. Disponibles, ampliaciones de garantía.



Control Sys, mantiene una política de mejora continua y se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

web: www.csys.es

email: info@csys.es

tel: (+34) 917 777 121

fax: (+34) 912 569 980