

VS250



Fácil de activar

Robusto, cómodo, carcasa moldeada en ABS

Potente, campo de 2400 gauss

Desconexión térmica, evita el sobrecalentamiento - se restablece automáticamente

Ideal para el borrado de pequeñas cantidades de cintas VHS y de audio

Perfecto para la industria de CCTV



Las cintas de audio y vídeo usadas, se pueden reutilizar como nuevas cuando se toman unos segundos en borrar por completo las grabaciones anteriores con el poderoso y profesional borrador VS250.

El VS250 es una unidad de mano para borrar cintas de audio y vídeo, incluyendo S-VHS. Para usos de ordenador, se puede usar para los discos flexibles, discos de 3.5" y las cintas de hasta 0,5" de ancho. El VS250 es transportable y seguro para el borrado de cintas Audio / Vídeo, a un precio que satisface la más apretada limitación presupuestaria. En conjunto, el VS250 ofrece un rendimiento de peso pesado a un precio, de peso ligero.

Manteniendo el interruptor de encendido pulsado, movemos la unidad por la cinta. Para casetes de audio, una pasada por la cinta es suficiente para borrarla por completo. Para VHS, rebobinar la cinta y pasar la unidad con movimiento circular sobre la misma. Dele la vuelta a la cinta y repita. La unidad funcionará aproximadamente durante 2 minutos antes de cortarse, por un período de enfriamiento de unos 10 minutos.

VS250



Formatos soportados:	Cintas VHS (hasta 0.5"), Super VHS, Disquetes, Cintas Audio/vídeo
Protección:	Dispositivo de rearme automático de protección térmica
Alimentación:	220 ~ 250v 50/60Hz
Consumo medio:	Estándar de 3 amps.
Intensidad de borrado:	-90db en 650 Oe cinta
Fuerza desmagnetizadora:	En la superficie de 2400 gauss
Ciclo seguro:	2' encendido, 10' apagado
Dimensiones (WxH):	3" x 2.5" 77mm x 64mm
Peso:	2.25lbs (1kg)
Rendimiento:	Estándar 18 cintas por hora
Controles:	Sin bloqueo, interruptor On / Off



Garantía

12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y mano de obra incluida. Disponibles, ampliaciones de garantía.

Control Sys, mantiene una política de mejora continua y se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

web: www.csys.es

email: info@csys.es

tel: (+34) 917 777 121

fax: (+34) 912 569 980